

AS - 804SPシリーズ仕様書

項目	製品名	AS - 804SP
カメラヘッド外形		4.5mm
カメラヘッド長		最大37.5mm(焦点により変わります。)
信号方式		NTSC / PAL
撮像素子		SONY製1 / 10インチCCD
有効画素数		25万画素
同期		内部同期 / 外部同期 (OSD切替)
映像出力		VBS(BNC端子) ・ Y / C(S端子)
外部同期信号		VS
走査方式		2:1インターレス
水平解像度		330TV本以上
S / N比		50dB
最低被写体照度		8.0lux(F1.4 AGC ON)
各種設定		オンスクリーンディスプレイ(OSD)による設定
AGC		ON(MAX.23dB) / manual(FIX) / OFF <OSD切替>
電子シャッター		オート(1/60~1/120,000) / manual(OFF~12,000 16段階) <OSD切替>
ホワイトバランス		ATW(自動) / AWC(ロック) / manual / プリセット3,200K, 5,100K, OFF(USER) <OSD切替>
逆光補正 / 測光エリア		全面測光 / 中心測光 / エリア任意設定 <OSD切替>
デジタルズーム		最大倍率2倍(9段階)
タイトルの表示		英数字
その他の機能		画像マスク / ネガ、ボジ反転 / ミラー反転(左右反転)
電源電圧		DC12V ± 1V センター+ (付属のACアダプターにて100V入力)
消費電力		3.3W
使用温度範囲(実用動作)		-20 ~ +60 湿度90%以下(但し結露しないこと)
使用温度範囲(性能保証)		-5 ~ +40 湿度90%以下(但し結露しないこと)
ケーブル長		標準2m / 5m・10m
ケーブル外形		3.0mm
コントローラ外形寸法		120mm(W) 40mm(H) 150mm(D)
レンズ / 画角		f = 1.26mm (F = 2.7) / 画角 76.72° (対角)