

MODEL : CCN-2712YSPage : 1/1
2007/06/15 発行

1/7インチ 34万画素超小型パイプカメラ



■ 特徴

- ☆直径φ7.5mmの超小型CCDヘッド
- ☆NTSC方式
- ☆レンズ部を回転させることによりフォーカス調整が容易

■ 機能




■ 仕様

撮像素子	1/7インチ 34万画素CCD
有効画素数	512(H)×492(V)
走査方式	2:1 インタレース
解像度	330TV本以上
同期方式	内部同期
周波数	水平：15.734KHz 垂直：59.9Hz
S/N比	46dB以上
最低被写体照度	F=2.9
映像出力	RCAx1
レンズ	f=2.1
画角(°)	水平：51° 垂直：39°
電子シャッター	1/60~100000
ヘッド寸法	φ7.5mm×42mm
ケーブル長	1m
動作温度	0℃~+40℃
電源	DC12V 110mA
重量	50g

■ 付属品

ACアダプタ	
映像ケーブル(専用)ピンジャック⇒RCA変換	

■ その他特記事項



防犯カメラ監視システム取扱 株式会社 佳来興産(カライコウサン)
〒171-0014 東京都豊島区池袋4-16-3

クロダ・オプトニクス株式会社 神戸市中央区海岸通4丁目1番7号1105