

高画質41万画素・DAY & NIGHT CCDカメラ・3DNR機能搭載(ノイズ低減機能)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載・OSDメニュー表示



※レンズはオプションです

WTW-B22WH

1/3 SONY DS CCD
41万画素
560TV本(カラー)・700TV本(白黒)
C/CSマウント
DAY & NIGHT CCDカメラ
3DNR機能搭載(ノイズ低減機能)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能
日本語OSDメニュー対応



※レンズはオプションです

WTW-B22WH-1C

1/3 SONY DS CCD
41万画素
560TV本(カラー)・700TV本(白黒)
C/CSマウント
DAY & NIGHT CCDカメラ
3DNR機能搭載(ノイズ低減機能)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能
日本語OSDメニュー対応

カメラの近くに別途電源工事の必要性がありません
電源重畳ユニット(別売)との併用により同軸ケーブル1本で容易に配線可能

COLOR カラー SONY CCD 高感度 41万画素 屋内 DAY/NIGHT UP感度 WDR
OSD 日本語表示 フリッカレス マスキング

特徴

- 屋内設置可能タイプ
- 薄暗い場所でも撮影可能な感度UP機能搭載
- 設置時の映像確認用のRCA端子搭載
- 赤外線投光器対応モデル
- デイナイト機能搭載
- マスキング機能搭載
- フリッカレス対応

仕様

| 商品名 | WTW-B22WH | WTW-B22WH-1C |
|--------------|--|---|
| 映像素子 | 1/3 SONY DS CCD | |
| 総画素数 | 41万画素 768(H)×494(V) 有効画素数38万画素 | |
| 走査方式 | 2:1インターレース | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 水平解像度 | 560TV本(カラー)・700TV本(白黒) | |
| 映像出力 | NTSC(1Vpp/75Ω) | |
| 音声出力 | 無 | |
| 映像確認用RCA端子 | 有 | |
| ゲインコントロールAGC | 有 | |
| 逆光補正BLCエリア設定 | 上/下/左/右/中央/ユーザー設定:サイズ・位置 設定可能 | |
| シャッタースピード | 1/60秒~1/120,000秒 | |
| ホワイトバランス | ATW/ATW2/AWC/3200K/5600 | |
| 電子感度アップ | AUTO×2~×256 / FIX ×2~×256 | |
| OSD | 日本語対応 | |
| 3DNR | 高/中/低/OFF/ユーザー設定:1~16 | |
| ブライトネス | -32~+32 | |
| ガンマ補正 | γ=0.45 | |
| ブライ/シーマスキング | ON / OFF (8エリア指定) | |
| モーションセンサー | TRACKING / 検出 | |
| ディ&ナイト | COLOR(カラー) / BW(白黒) / AUTO | |
| アイリス方式 | DC駆動方式 | |
| IMAGE機能 | 左右上下反転 機能あり | |
| フリッカレス | ON/OFF | |
| S/N | 52dB以上(AGC OFF時) | |
| 設置場所設定 | 天井/壁 | |
| 接続端子 | 映像:BNCJ 電源:2.1ΦDCJ | BNCJ 電源重畳型 |
| レンズ | C/CSマウント | |
| 最低被写体照度 | カラー 0.002 Lux (F1.2) 白黒 0.001Lux(F1.2) | |
| 動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 外形寸法(mm) | 64(W)×63.5(H)×120(D) | |
| 重量 | 約273g | |
| 電源 | DC12V 約250mA | 専用電源重畳ユニットより供給 WTW-1R06:カメラ1台用 WTW-4R06:カメラ4台用 WTW-8R06:カメラ8台用 |

寸法図

